

RUST PROOF

Industrial Products Group

รัสปรุฟ



Rust Preventive Oil
น้ำมันป้องกันสนิม

RUST PROOF : is a quality rust preventive oil. The product is oil film will typically provide corrosion protection on ferrous metal. Rust Proof is oily film, indoor protection can be used in-plant rust protection, In-process inventory. This product is provided de-watering property.

รัสปรุฟ : ผิวของชิ้นงานโลหะต่างๆ ถ้าทิ้งไว้เฉยๆ จะเกิดการกัดกร่อนสนิมเกิดเนื่องมาจากความชื้นและออกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้ชิ้นงานเสื่อมคุณภาพ "รัสปรุฟ" เป็นน้ำมันป้องกันสนิม ที่ประกอบด้วยสารป้องกันสนิมชนิดพิเศษคุณภาพสูงที่ผสมในตัวทำละลาย หลังจากพ่น, รุ่มหรือทาแล้วตัวทำละลายจะระเหยไปคงเหลือแต่ฟิล์มปิดกั้นสนิมบางๆ ซึ่งโปร่งแสง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เก็บไว้ในร่ม หรือบรรจุหีบห่อในการขนส่งและเคลื่อนย้าย แต่ไม่เหมาะในการใช้กับโลหะที่เก็บไว้ในที่กลางแจ้ง

APPLICATION

Rust Proof 0314, 1264, 528 : Oil type appropriate for oil film work.

Rust Proof W931, 532 : Solvent type appropriate for drying fast work.

Rust Proof 533 : Solvent type appropriate for thin film work. Safety because flash point higher than Rust Proof 532

Rust Proof is used for general proposes rust preventive oil. Parts can be dipped into a Rust Proof, can be sprayed or painted oil on parts.

การใช้งานของ รัสปรุฟ

รัสปรุฟ 0314, 1264, 528 : เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการฟิล์มน้ำมัน

รัสปรุฟ W931, 532 : เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการ คุณสมบัติในการระเหยแห้งเร็ว

รัสปรุฟ 533 : ใช้สำหรับงานป้องกันสนิมชนิดผสมตัวทำละลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการฟิล์มบางๆ สำหรับชิ้นงานที่เก็บในร่ม มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีจุดวาบไฟสูงกว่ารัสปรุฟ 532

การใช้งานน้ำมันป้องกันสนิม เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ ต้องมีการเตรียมพื้นผิวของชิ้นงานให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม และความชื้น การทาทิ้งทันทีหลังจากทำความสะอาดชิ้นงาน และต้องทำให้ทั่วถึง

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES / คุณสมบัติทั่วไปของ รัสปรุฟ

PROPERTIES	RUST PROOF					
	0314	W931	1264	528	532	533
TYPE	Oil	Wax	Oil	Oil	Wax	Wax
VISCOSITY @ 40 °C, cSt.	4 Max	3 Max	4 Max	12 Max	3 Max	3 Max
FLASH POINT, °C	35 Min	35 Min	35 Min	180 Min	40 Min	75 Min
APPEARANCE	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
PROTECTION TIME, INDOORS (Months)	3	9	12	12	12	12
PROTECTION TIME, OUTDOORS (Months)	1	3	6	9	9	9

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 200 Litres / ลิตร