

SUPER 4T PLUS GEAR

Automotive Products Group

ซูเปอร์ 4 ที พลัสเกียร์  API SG / JASO MA



Oil for Lubricating 4 Stroke Engine&Gear Box
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และห้องเกียร์



SUPER 4T PLUS GEAR : is a multigrade SAE 20W-40 lubricating oil for four-stroke gasoline engines and gear oil for two and four-stroke engines. This oil conforms to API SG classification and gives superior performance in modern four-stroke motorcycle engines. It results from applying high quality base oil with special additives. The benefits of SUPER 4T PLUS GEAR include enhance lubricity, cleanliness, protected engine against high-and low-temperature deposits, wear and corrosion. Moreover, it is designed to give excellent results in protection and prolong gear life.

ซูเปอร์ 4 ที พลัสเกียร์ : เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะและเกียร์รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ เกรดรวม SAE 20W-40 ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ สดาร์ทง่าย ออกตัวเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอช่วยให้เครื่องยนต์แรงเต็มประสิทธิภาพ

- เพิ่มอำนาจการชะล้าง ช่วยรักษาหัวเทียนให้สะอาด
- ป้องกันแหวนและลูกสูบติด
- ลดการสึกหรอของระบบเกียร์-คลัช
- เข้าเกียร์ง่าย นุ่มนวลทุกสภาพขับขี่

APPLICATION

SUPER 4T PLUS GEAR is designed for all four-stroke motorcycle and also applied for gear boxes in two and four-stroke motorcycles.

การใช้งานของ ซูเปอร์ 4 ที พลัสเกียร์

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะในรถจักรยานยนต์
- หล่อลื่นห้องเกียร์และระบบคลัชในรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API SG
- JASO MA

KEY PROPERTIES / คุณสมบัติทั่วไปของ ซูเปอร์ 4 ที พลัสเกียร์

PROPERTIES	METHOD	SUPER 4T PLUS GEAR SAE 20W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-21 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14.0-15.0
Viscosity Index	ASTM D2270	110 Min
Cold Cranking Simulator @ -15 °C, cP	ASTM D5293	9100 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	5.5 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.8 Litre / ลิตร